

# 水性建筑涂料工厂调色用 YPT 系列色浆




## ○产品说明

YangPu T 第二代工厂用高性能环保水性色浆是专门为水性涂料批量着色设计，其颜料含量高，着色力强，展色性好，主要应用于内外墙乳胶漆及其他水性装饰漆等。由 18 支/套组成，基本可以满足建筑、装饰涂料的着色要求，并具有良好的性能。此系列水性色浆属高性能颜料水性化深加工，色浆中润湿剂和分散剂使用合理，使得颜料分散体粒径分布均匀，其细度<5 微米，非常适合乳胶漆调色。

## ○应用及使用

YangPu T 第二代工厂用高性能环保水性色浆遮盖力强，着色力强，结构性能优越（如：耐光、耐碱、耐候、耐酸、耐碱），除 YPT906 外（户外深色中黄）、YPT911（户外深色大红）外，其它均可用于各种水性涂料不同深度户外着色；此系列与多种树脂和乳液相容性良好，如：苯丙乳液，纯丙乳液，VAE 乳液，水性丙烯酸树脂，水性醇酸树脂。

## ○产品参数

色浆编号	颜料索引号	原色	浅色	耐候性		耐光性		颜料含量 (%)
				原色	浅色	原色	浅色	
YPT300 碳黑	P. BK. 7			4-5	4	7-8	7	41
YPT304 酞菁蓝	P. B. 15:1			5	5	8	8	45
YPT305 酞菁蓝	P. B. 15:3			5	4-5	8	8	48
YPT306 酞菁绿	P. G. 7			5	4-5	8	7-8	49
YPT605 铁红	P. R. 101			5	5	8	8	73
YPT608 铁红	P. R. 101			5	5	8	8	70
YPT611 铁红	P. R. 101			5	5	8	8	70
YPT610 铁黄	P. Y. 42			5	5	8	8	62
YPT609 铁黑	P. BK. 11			5	5	8	8	62
YPT902 桔橙	P. O. 73			5	5	8	7	35
YPT903 永固紫	P. V. 23			5	4	8	7	35
YPT905 深黄	P. Y. 110			5	5	8	8	35
YPT906 中黄	P. Y. 74			4	3-4	7	6-7	49
YPT914 嫩黄	P. Y. 154			5	4-5	8	8	40
YPT909 玫红	P. R. 122			5	4-5	8	7-8	35
YPT911 大红	P. R. 112			3-4	2-3	7	6	48
YPT918 大红	P. R. 254			5	4-5	8	7-8	40
YPT911B 大红	P. R. 254			5	4-5	8	7-8	40
YPT907 大红	P. R. 255			5	4-5	7-8	7-8	40

★耐光性、耐候性、耐化学性参数是来源于颜料结构性能。耐光性 8 级为最好，1 级为最差；耐候性 5 级为最好，1 级为最差。所有数据均由颜料供应商提供，建议作单独测试耐光性等级相对于蓝羊毛标准（1=差，8=没有变化），d=增深。