

YangPu 水性建筑涂料用调色机用 F 系列色浆

○产品说明

YangPu F 系列色浆为机用高性能水性环保色浆，专门针对机用调色系统研制，主要应用于内外墙乳胶漆及其它水性装饰漆等。YangPu F 系列水性机用色浆共有 16 支，基本可以满足建筑、装饰涂料的着色要求，并且性能优异。

○机用色浆特点

1. 色浆批次稳定性好，着色力控制在 $\pm 1\%$ ，色差控制在在 0.5 以下。
2. 色浆种类齐全，与基础白漆调配，可覆盖色空间中绝大部分颜色。
3. 色浆中润湿剂与分散剂使用合理，使得颜料分散体粒径分布均匀，细度 < 5 微米，遮盖力强，着色力高，结构性能优越(如：耐光，耐候，耐酸，耐碱)，除 FY2(户外深色中黄)、FR2(户外深色大红)、FY4(户外深色黄)外，其它均可用于水性涂料不同深度户外着色。
4. 色浆流动性好，便于调色机加料；粘度稳定，保证长时间配色一致性。
5. 具有良好的罐装稳定性，干燥速度慢，不易结皮，不受微生物的腐蚀。体系中不含乙二醇，VOC 含量低，属于无毒、无害环境友好型产品。

○产品参数

色浆编号	颜料索引号	原色	浅色	耐候性		耐光性		颜料含量(%)
				原色	浅色	原色	浅色	
FW1 白	P. W. 6			5	5	8	8	65
FBK1 碳黑	P. BK. 7			4-5	4	7-8	7	6
FBK2 碳黑	P. BK. 7			4-5	4	7-8	7	27
FB1 酞菁蓝	P. B. 15:3			5	4-5	8	8	8
FB2 酞菁蓝	P. B. 15:3			5	4-5	8	8	35
FG1 酞菁绿	P. G. 7			5	4-5	8	7-8	41
FR3 铁红	P. R. 101			5	5	8	8	62
FY3 铁黄	P. Y. 42			5	5	8	8	49
FV1 永固紫	P. V. 23			5	4	8	7	25
FY5 深黄	P. Y. 110			5	5	8	8	30
FY4 黄	P. Y. 83			4-5	4-5	7	7	29
FY2 中黄	P. Y. 74			4	3-4	7	6-7	40
FY1 喹啉黄	P. Y. 138			4-5	4-5	8	8	25
FR4 玫红	P. R. 122			5	4-5	8	7-8	23
FR2 大红	P. R. 112			3-4	2-3	7	6	35
FR1 大红	P. R. 254			5	4-5	8	7-8	35

★耐光性 8 级为最好，1 级为最差；耐候性 5 级为最好，1 级为最差。所有数据均由颜料供应商提供，建议作单独测试耐光性等级相对于蓝羊毛标准（1=差，8=没有变化），d=加深。